

Plataforma

Plataforma de entrada lateral con barra deslizante de 0,66 m x 0,66 m (ancho x largo)

Soportes de la plataforma de cambio rápido

Controles enclavados de seguridad

Sistema de detección de carga

Puntos de amarre del acollador

Cable de alimentación de CA a la plataforma

Alimentación y chasis

Chasis de 6 ruedas con puntales en forma de X

Sistemas de bloqueo de los puntales con indicadores LED

Ruedas y ruedecillas pivotantes que no dejan huella

Sistema de carga con rodillos

¹ Incluye cargador de batería de 5 horas

² Sólo aplicable a los modelos con alimentación de corriente continua

Equipamiento funcional y accesorios

Mástil de aluminio anodizado de bajo mantenimiento

Cables de secuencia accionados por resorte

Descenso manual

Interruptor principal con cierre de llave

Contador de horas de funcionamiento

Estribos de sustentación para transporte

Transportadores de horquilla elevadora

Opciones disponibles

Plataforma estrecha con barra deslizante de 0,56 m x 0,64 m (ancho x largo)

Funcionamiento con alimentación de la red eléctrica de 110V o 230V (modelos CA)

Funcionamiento con batería de ciclo profundo de 12V 100 AH (modelos CC)

Baterías AGM herméticas y exentas de mantenimiento de 12V 100 AH

Compartimento desmontable de la batería y el cargador

Cargador de batería automático de 20 A ²

Kit de extensión del pórtico elevador con distancia de 1,09 m

Kit de extensión del pórtico elevador con distancia de 1,40 m

Indicador de carga de la batería ²

Cierre de seguridad de 4 dígitos programable

Argolla de suspensión para gancho de grúa

Carrito para tubos fluorescentes

Cubeta para herramientas (0,20 x 0,46 x 0,13 m)

Alarma de advertencia de descenso

Mando de descenso de emergencia

Luces estroboscópicas ámbar

	25AM
Altura de plataforma	7.67 m
Altura Trabajo	9.67 m
Capacidad de plataforma	160 kg
Tamaño de la plataforma - Plataforma estrecha	0.56 m x 0.63 m
Tamaño de la plataforma - Entrada Lateral	0.66 m x 0.66 m
Tamaño de la plataforma - Extensión	—
Altura de almacenaje	1.97 m
Altura total - Parte posterior inclinada	—
Anchura de almacenaje	0.74 m
Longitud de almacenaje	1.24 m
Longitud sin plataforma	1.19 m
Altura total (inclinada)	—
Altura de acceso a plataforma	0.48 m
Longitud con estabilizadores	1.73 m
Anchura con estabilizadores	1.57 m
Distancia a la pared (Frontal)	0.20 m
Distancia a la pared (Lateral)	0.44 m
Peso de la máquina (AC) ¹	365 kg
Peso de la máquina (DC) ¹	395 kg
Díametro de ruedas traseras	25 cm
Díametro ruedas delanteras	15 cm

* Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.